



Oljebehandling og vedlikehold

Mahogni



nvk.nu

*Norsk
Vinduskompani*

Verdt å vite om mahogni

Gratulerer med dine nye vinduer og dører!

Alle overflater er fra fabrikk grunnet med treolje.

Behandling av elementene bør skje straks etter montering. Sørg for at treet er tørt før behandlingen utføres.

Elementene skal oljebehandles 2 ganger (med ca. 14 dagers mellomrom) ved å pensle dem med Larco Secu Treolje Type 030-19 Mahogni.

Vedlikehold

Sjekk overflaten på dine vinduer og dører jevnlig, slik at du kan utbedre evt. skader hurtigst mulig etter at de er oppstått.

Vær oppmerksom på at vannrette glasslister på vinduer og dører, samt endetre på fyllinger, slites mest av vær og vind. Du bør derfor være forberedt på at disse overflater må vedlikeholdes hyppigere enn de øvrige overflater.

Reparasjon av skader utføres ved å rengjøre overflaten etterfulgt av forsiktig sliping av det skadede område med fint sandpapir. Det skadede område "flekk-oljes" forsiktig flere ganger slik at det oppnår samme farge som den øvrige overflate.

Når flekkingen er tørr oljes hele den komponentdel som er reparert, f.eks. hele glasslisten, side-, bunnkarm eller ramme.

Vanlig vedlikehold utføres med det samme produkt som ved ferdigbehandlingen (Larco Secu Treolie Type 030-19 Mahogni).

En oljebehandlet overflate, behandlet som ovenfor, skal vedlikeholdes med olje etter behov eller minimum en gang i året.

Hvis du har spørsmål er du alltid velkommen til å ringe oss. Du kan også bestille treolje til etterbehandling og reparasjon hos oss.